



01 VISTAS TÉCNICAS E COTAS

VISTA FRONTAL — FACE RF



4 × Ø19,1 mm — igualmente espaçados

CORTE LONGITUDINAL A-A



T e H incluem a face ressaltada RF

02 QUADRO DIMENSIONAL

COTA	DESCRIÇÃO	VALOR
NPS	Bitola nominal	1"
CL	Classe de pressão	300
ØD	Diâmetro externo	123,8 mm
ØK	Círculo de furação (PCD)	88,9 mm
n × Øf	Quantidade e diâmetro dos furos	4 × 19,1 mm
ØRF	Diâmetro da face ressaltada	50,8 mm
hRF	Altura da face RF	1,6 mm
T	Espessura mínima com RF (CCTF)	17,5 mm
H	Comprimento total com RF (CCTF)	27 mm
ØX	Diâmetro na base do cubo	53,8 mm
Rosca*	Tipo / passo da rosca interna	Confirmar padrão no pedido

ELEMENTOS REPRESENTADOS

- 01 Disco do flange
- 02 Face ressaltada RF
- 03 Furos de fixação
- 04 Cubo / pescoço
- 05 Furo interno / conexão

LEITURA DO DESENHO

Interfaces ØD, ØK, ØRF e Øf em base USC convertida para mm. T e H seguem a tabela CCTF e incluem a face RF de 1,6 mm.
Desenho esquemático sem escala. Conferir desenho do fabricante, acabamento da face e tolerâncias antes de fabricar ou montar.
A classe 150/300 não representa pressão admissível em psi: verificar material, temperatura e a tabela pressão-temperatura aplicável.
Rosca*: o catálogo não individualiza padrão e passo; confirmar NPT / outra especificação e compatibilidade antes do pedido.



FLANGE ROSCADO A105

Bitola nominal (NPS) | 1" | Classe 300

03 IDENTIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

O flange roscado A105 conecta uma ponta de tubo com rosca macho a um conjunto flangeado. A execução NPT utiliza rosca interna cônica; o padrão da rosca, a face e a classe precisam ser informados separadamente.

Material	ASTM A105
Referência normativa	ASME B16.5 · ASTM A105
Conexão	Roscado · face RF
Bitola nominal (NPS)	1"
Diâmetro nominal (DN)	25
Classe de pressão	300

Confirmar face, furação, material e classe de pressão antes do fornecimento.

04 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo construtivo	Roscado - threaded flange (THD).
Conexão ao tubo	Rosca fêmea; especificar NPT quando esse for o padrão da instalação.
Referência da rosca NPT	ASME B1.20.1, com verificação dimensional e de engajamento.
Dimensões flangeadas	ASME B16.5, conforme bitola e classe.
Vedação	A união roscada e a face flangeada possuem sistemas de vedação distintos, ambos compatíveis com o fluido.
Montagem	A conexão ao tubo pode ser executada sem solda; qualquer solda de selagem deve ser prevista no projeto.

05 MATERIAIS E CONSTRUÇÃO

Alternativas de seleção; a configuração fornecida é definida na proposta aprovada.

Corpo	ASTM A105, aço carbono forjado.
Vedante da rosca	Especificado conforme fluido, temperatura e procedimento de montagem; não selecionar somente pela bitola.
Junta de vedação	Selecionar material e geometria conforme face, fluido, pressão e temperatura; não inclusa automaticamente.
Prisioneiros e porcas	Especificar material, diâmetro, quantidade e comprimento conforme o conjunto de flanges e o projeto.

06 NORMAS E ESCOPO

ASTM A105/A105M	Material do corpo forjado.
ASME B16.5	Dimensões, classes e face flangeada.
ASME B1.20.1	Rosca NPT, quando indicada no pedido.

Normas e edições aplicáveis dependem do projeto e do modelo. A referência à norma não representa, isoladamente, certificação ou comprovação de ensaio.

07 APLICAÇÕES E SELEÇÃO

- Adaptação entre tubulação roscada e equipamentos flangeados.
 - Utilidades e linhas de pequeno diâmetro em que a conexão roscada é admitida pelo projeto.
- Para cotar, informe:**
- Informar NPS, classe, material, face e padrão da rosca.
 - Conferir a rosca macho do tubo e sua condição.
 - Definir vedante compatível com fluido e temperatura.
 - Avaliar vibração, ciclos e severidade do serviço antes de adotar conexão roscada.

08 CRITÉRIOS DA ESPECIFICAÇÃO

- Registre o padrão da rosca na cotação. A conexão NPT deve ser especificada expressamente quando exigida.
- As classes 3000/6000 de conexões forjadas ASME B16.11 não correspondem às classes de flanges ASME B16.5.
- A adequação a fluidos perigosos ou serviço severo exige avaliação específica das condições de processo e da ligação roscada.

09 BASE DIMENSIONAL E REFERÊNCIAS

Critérios dimensionais e leitura das cotas: consulte o quadro e as notas da primeira folha.

- CCTF - Forged Steel Flanges, pp. 6-9 (dimensões e notas RF)
- Texas Flange - ASME B16.5, classes 150 e 300, sistema USC
- CFF Stainless - Weld Neck Flange, interfaces USC / mm
- Texas Flange - Threaded Flanges
- Texas Flange - Companion Flanges
- ASME B1.20.1 - Pipe Threads, General Purpose, Inch
- ASTM A105/A105M - Carbon Steel Forgings for Piping Applications
- ASME B16.5 - Pipe Flanges and Flanged Fittings

Catálogos de terceiros documentam referências dimensionais e alternativas construtivas; não identificam necessariamente o fabricante do item fornecido pela GDL.

10 ATENDIMENTO GDL

Ver produto no site GDL | Solicitar cotação

vendas@gdltubos.com.br | Central de vendas em São Paulo/SP | Matriz em Registro/SP